


BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ, PRZĘKRÓJ A_A


- Trawa syntetyczna typu gr. 45 mm, wypełnienie EPDM
- Podkład elastyczny typu e-layer, gr. 25 mm
- Warstwa wyrównawcza, mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych, frkacji 0,075 - 4 mm, gr. 2 cm
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, frakcji 0 - 31,5 mm ; gr. 15 cm
- Warstwa filtracyjna, piasek gruboziarnisty lub średnioziarnisty, zagęszczony warstwowo do $Is > 0,98$; gr. 10 cm



"polbruk" Urbanika, płyty 15x30x6, kolor szary
 podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 piasek stabilizowany cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 15 cm

BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ, PRZĘKRÓJ B_B

- Trawa syntetyczna typu gr. 45 mm, wypełnienie EPDM
- Podkład elastyczny typu e-layer, gr. 25 mm
- Warstwa wyrównawcza, mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych, frkacji 0,075 - 4 mm, gr. 2 cm
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, frakcji 0 - 31,5 mm ; gr. 15 cm
- Warstwa filtracyjna, piasek gruboziarnisty lub średnioziarnisty, zagęszczony warstwowo do $Is > 0,98$; gr. 10 cm



GEOWŁÓKNINA DRENARSKO-SEPARUJĄCA

DRENAŻ W.G. PROJ. INSTALACJI