

**Gmina Ustronie Morskie**  
ul. Rolna 2, KOD 78-111  
pow. kolobrzeski, woj. zachodniopomorskie  
tel. 94 351 55 35, fax 94 351 55 97  
NIP 671-18-01-453 REGON 330920512

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający przedstawia zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie”.

### **Zmiana 1:**

W pkt 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia winno być:

Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki drogowej samojezdnej o mocy minimum 120 KW. Prace będą wykonywane wg ustaleń Zamawiającego. Zlecenia będą udzielane częściowo wybranemu Wykonawcy zgodnie z posiadanymi środkami w budżecie jednostki i jej potrzebami. Zakłada się, że szacunkowa łączna wielkość roboczogodzin pracy równiarki nie przekroczy 100, natomiast długość dróg gminnych wynosi 97,2 km. Zakres prac będzie obejmował naprawę bieżącą (częstkową) dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2013 r. polegającą na:

- 1. Wbudowaniu w nawierzchnię dróg – położonych na terenie miejscowości Rusowo, Kukinka, Kukinia, Sianożęty, Ustronie Morskie, Gwizd, Bagicz:**
  - a) Kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63 mm (szacunkowa ilość 100 t w skali roku)
  - b) Mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm (szacunkowa ilość 100 t w skali roku)
- 2. Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni: równiarka-walec (szacunkowy czas pracy: 100 roboczogodzin).**
- 3. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm i za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości (100m<sup>2</sup>).**
- 4. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni – likwidacja rakowin (500m<sup>2</sup>).**
- 5. Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem na głębokość 5 cm i za każdy +/- 1 cm (100m<sup>2</sup>)**

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków w budżecie.

Poszczególne ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Szacunkowa wielkość zamówienia służy wyłącznie do obliczenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania oraz porównania ofert. Do umowy z wybranym Wykonawcą zostaną przeniesione wyłącznie ceny jednostkowe.

**Kod CPV:**

98300000-6 – Różne usługi

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

**Zmiana 2:**

W pkt 8.1.c) SIWZ - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winno być:

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:

- równiarkę drogową – min 1 jednostka o mocy min. 120 KW
- środki transportowe o ładowności min 8 t. – min. 1 jednostka
- remonter na gorąco – min. 1 jednostka
- remonter na zimno – min. 1 jednostka
- walec drogowy – min. 1 jednostka

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

**Zmiana 3:**

Załącznik nr 3 do SIWZ – Tabela cenowa – winien być:

*pieczęć wykonawcy*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

### Tabela cenowa

Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto	Jednostka miary	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
wbudowanie w nawierzchnię dróg gruzu kruszonego betonowego frakcji 0-63 mm		t			
wbudowanie w nawierzchnię dróg mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm		t			
profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni: równiarka-walec		rb/h			
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm		m <sup>2</sup>			

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości		m <sup>2</sup>			
Powierzchniowe utwalanie nawierzchni – likwidacja rakowin		m <sup>2</sup>			
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem na głębokość 5 cm		m <sup>2</sup>			
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem za każdy +/- 1 cm		m <sup>2</sup>			
<b>Razem:</b>					

**UWAGA!**

- Poszczególne ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- Szacunkowa wielkość zamówienia służy wyłącznie do obliczenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania oraz porównania ofert.
- Do umowy z wybranym Wykonawcą zostaną przeniesione wyłącznie ceny jednostkowe.

....., dnia ..... 2013 r. ....

Miejscowość

(upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

\* Maksymalna wartość nominalna zobowiązania obliczona przez przemnożenie cen jednostkowych przez szacunkowe wielkości zamówienia służy wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

**Zmiana 4:**

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy - §1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek bieżącej naprawy (cząstkowej) dróg o nawierzchni nieutwardzonej polegającej na:

1) wbudowaniu w nawierzchnię dróg - położonych na terenie miejscowości: Kukinia, Kukinka, Rusowo, Gwizd, Sianożęty, Bagicz, Ustronie Morskie:

- a) Kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63 mm
- b) Mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm
- 2) Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni: równiarka-walec.
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm i za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości.
- 4) Powierzchniowe utwalanie nawierzchni – likwidacja rakowin.
- 5) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem na głębokość 5 cm i za każdy +/- 1 cm.

§4 pkt. I otrzymuje brzmienie:

- I. Naprawa dróg polegająca na wbudowaniu w nawierzchnię dróg:
  - 1) kruszonego gruzu betonowego 0-63mm - .....zł/t
  - 2) mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm - .....zł/t
  - 3) profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni: równiarka-walec - ..... rb/h
  - 4) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm - ..... m<sup>2</sup>
  - 5) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości - ..... m<sup>2</sup>
  - 6) powierzchniowe utwalanie nawierzchni – likwidacja rakowin ..... m<sup>2</sup>
  - 7) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem na głębokość 5 cm - ..... m<sup>2</sup>
  - 8) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem za każdy +/- 1 cm - ..... m<sup>2</sup>

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

WÓJT GMINY  
Jerzy Kozłowski