

## Tabela objętości robót ziemnych

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gwizd (dz.560/2)

			nasyp			wykop		
lp.	lokalizacja	odległości	w przekroju	śr. przekr.	objętość	w przekroju	śr. przekr.	objętość
		[m]	[m2]	[m2]	[m3]	[m2]	[m2]	[m3]
km 0+000 do km 0+390,80								
1	0,00		0,50			1,55		
		48,75		0,40	19,50		1,965	95,79
2	48,75		0,30			2,38		
		47,18		0,26	12,27		2,24	105,68
3	95,93		0,22			2,1		
		43,08		0,40	17,02		2,15	92,62
4	139,01		0,57			2,20		
		32,97		0,785	25,88		2,07	68,25
5	171,98		1			1,94		
		35,41		0,76	26,91		2,45	86,58
6	207,39		0,52			2,95		
		43,76		0,65	28,44		2,65	115,96
7	251,15		0,78			2,35		
		54,62		0,60	32,77		2,535	138,46
8	305,77		0,42			2,72		
		35,72		0,36	12,86		2,24	80,01
9	341,49		0,30			1,76		
		49,31		0,205	10,11		2,005	98,87
10	390,80		0,11			2,25		
					185,76			882,23

Grunt z wykopów można wbudować w pobocza i doły po usunięciu karczki za zgodą Inżyniera. Nadmiar gruntu z wykopu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora

Zabrania się wbudowywania w nasyp gruntu z wykopu zanieczyszczonego częściami organicznymi.