

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu:	Unilift AP12.40.04.A1
Nr wyrobu:	96011017
Numer EAN:	5700390525408
Dane techniczne:	
Max flow:	14 m ³ /h
H max:	10 m
Typ wirnika:	PÓŁOTWARTY
Max. wielkość części stałych:	12 mm
Materiały:	
Materiał, korpus pompy:	Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Materiał, wirnik:	Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Instalacja:	
Wymiar, króciec tłoczny :	Rp 1 1/2
Max. głębokość zanurzenia :	10 m
Ustawienie na sucho/mokro:	D/S
Instalacja pozioma/pionowa:	poziomy i pionowy
Czynnik tłoczony:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 55 °C
Dane elektryczne:	
Typ silnika:	PSC
P1:	0.7 kW
P2:	0.4 kW
Częstotliwość:	50 Hz
Moc wejściowa przy	
Napięcie zasilania:	1 x 230 V
Prąd rozruchu przy	
Prąd znamionowy:	3 A
Cos fi - współczynnik mocy:	0,99
Prędkość:	2770 rpm
Pojemność kondensatora - praca:	12 µF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	CONTACT
Zabezpieczenie termiczne:	wewnętrzne
Długość kabla:	3 m
Rodzaj wtyczki:	SCHUKO
Sterowanie:	
Łącznik pływakowy:	łącznik pływakowy
Inne:	
Masa netto:	11 kg
Masa brutto:	11.5 kg

