

Pozycja	Ilość	Opis	Cena jednostkowa
		<p>Max. ciśnienie przy Min. ciśnienie wejściowe przy Standardowe, przyłącza Ciśnienie przyłączy Poziom wlotu, przyłącze \</p> <p>Dane elektryczne:</p> <p>Liczba biegunów: 2 Moc wejściowa prędkości 1: 450 W Moc wejściowa prędkości 2: 470 W Max moc wejściowa: 510 W Częstotliwość: 50 Hz Moc wejściowa przy Napięcie zasilania: 1 x 230-240 V Prąd rozruchu przy Prąd przy prędkości 1: 2.15 A Prąd przy prędkości 2: 2.2 A Prąd max: 2.4 A Cos fi przy prędkości 1: 0,91 Cos fi przy prędkości 2: 0,93 Cos fi przy prędkości 3: 0,92 Pojemność kondensatora - praca: 16 µF/400 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44 Klasa izolacji (IEC 85): H</p> <p>Inne:</p> <p>Masa netto: 25.6 kg Masa brutto: 26.3 kg Objętość wysyłkowa: 0.043 m3 Klasa energetyczna: D</p> <p>;</p>	

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu:	UPS 65-60/2 F
Nr wyrobu:	96402258
Numer EAN:	5700390664367
Dane techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	60 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE,B,VDE,TSE
Materiały:	
Materiał, korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL1040 DIN W.-Nr. 35 B - 40 B ASTM
Materiał, wirnik:	Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Max. ciśnienie robocze :	10 bar
Przyłącza rurowe, standard :	DIN
Wymiar, przyłącze rurowe :	DN 65
Ciśnienie, przyłącza rurowe:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa :	340 mm
Czynnik tłoczony:	
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
Liczba biegunów:	2
Moc wejściowa prędkości 1:	450 W
Moc wejściowa prędkości 2:	470 W
Max moc wejściowa:	510 W
Częstotliwość:	50 Hz
Moc wejściowa przy	
Napięcie zasilania:	1 x 230-240 V
Prąd rozruchu przy	
Prąd przy prędkości 1:	2.15 A
Prąd przy prędkości 2:	2.2 A
Prąd max:	2.4 A
Cos fi przy prędkości 1:	0,91
Cos fi przy prędkości 2:	0,93
Cos fi przy prędkości 3:	0,92
Pojemność kondensatora - praca:	16 µF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	CONTACT
Zabezpieczenie termiczne:	zewnątrzne
Sterowanie:	
Z przekaźnikiem:	bez przekaźnika
Położenie skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	25.6 kg
Masa brutto:	26.3 kg
Objętość wysyłkowa:	0.043 m3
Klasa energetyczna:	D

