


Podpora śrubowa z tworzywa sztucznego



- UWAGA!
1. Podłoga sceny wyłożona deską tarasową gładką mocowaną na pióro-wpust w systemie niewidocznego montażu.
 2. Zastosować deski o wymiarze 2000x120x22mm.
 3. Deski montować na wypoziomowanych legarkach drewnianych o przekroju 42x70mm.
 4. Rozstaw legarków max. 500mm lub inny w zależności od zaleceń montażowych producenta deski.
 5. Do poziomowania legarków używać systemowych podpór z tworzywa sztucznego. Podpory śrubowe z możliwością regulacji wysokości w zakresie 12-22cm.
 6. Po ułożeniu podłogi z surowego drewna zaimpregnować deski olejem do drewna stosując najpierw olej wstępny (głęboko wnikaący w strukturę drewna) po czym nałożyć warstwę główną z oleju nawierzchniowego. Świeżo położony olej wetrzeć w powierzchnię desek mechanicznie stosując maszynę froterską z odpowiednim do olejowania padem.

Pracownia budowlana

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚL UL. KOŁOBRZESKA 27			
Tytuł rysunku PODŁOGA SCENY		Skala 1:50	Format A-1
Obiekt Budynek zaplecza sceny		Nr rysunku Architektura - 2	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim			
Data 26.02.2020r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant mgr inż. arch. Ewelina Kropidłowska upr. w spec. architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018		Sprawdzający mgr inż. arch. Miłaida Ogińska upr. w spec. architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81	